

DJ-DPS72WKA

オプションアクセサリ

オプションアクセサリ (別売)

バッテリーパック・充電器・外部電源アダプター

業務用マイク・ヘッドセット

ヘッドセット

ヘッドセット

ヘッドセット

ヘッドセット

リチウムイオンバッテリーパック (標準バッテリー)
EBP-198 (Li-Ion)
¥16,500 (¥15,000)

連続充電可能 7.2V 2200mAh

リチウムイオンバッテリーパック (大容量バッテリー)
EBP-199 (Li-Ion)
¥22,000 (¥20,000)

連続充電可能 7.2V 3200mAh

シングル充電スタンド
EDC-326R
¥10,200 (¥9,200)

連続充電スタンドとしても使えます。

連結充電用 ACアダプター
EDC-188
¥11,000 (¥10,000)

最大連結個数: 6
電池単体充電: 可
接続時の工具: 不要

シングル充電用 AC アダプター
EDC-215
¥5,060 (¥4,600)

防水仕様 乾電池ケース
EDH-41
¥4,620 (¥4,200)

別売単三5本使用
出力の目安:最大3W程度

使用時間の目安: BSオフ時 約4時間 BSオン時 約6時間
使用者が開閉できるため、IP規格の防水は保証できません。

12V/24V 兼用外部電源アダプター
EDH-43 ¥6,380 (¥5,800)

EDH-43 接続用シガーケーブル
EDC-194A ¥3,520 (¥3,200)

バッテリーパックの代わりに装着、シガーケーブルから電源供給する電源アダプターのセットです。

防水イヤホンマイク
EME-914MA
¥13,200 (¥9,000)

IPX4のイヤホンマイク
ツイステドケーブル型イヤホン付き

カナル型イヤホンマイク
EME-32A
¥7,700 (¥7,000)

耳かけ型イヤホンマイク
EME-48A
¥7,700 (¥7,000)

咽喉イヤホンマイク
EME-62A
¥50,380 (¥45,800)

*PTTロックはありません。
カナル型イヤホン付属

ヘルメット用ヘッドセット
EME-63A
¥18,700 (¥17,000)

風切り音が入るので、バイクや自転車では使えません。
VOX/PTTホルルド/コールバック機能は使えません。
送信の固定は無線機側のPTTホルルド機能を使用します。

ヘッドセット
EME-64A
¥12,650 (¥11,500)

*PTTロックはありません。

品番が赤色のアクセサリは標準付属品のスペアです。

詳細は弊社電子事業部HPの「取扱製品」ページをご覧ください。

業務用マイク・ヘッドセット

スピーカーマイク
EMS-62
¥4,400 (¥4,000)

IP54防塵防滴

VOX/PTTホルルド/コールバック機能は使えません。
送信の固定は無線機側のPTTホルルド機能を使用します。

IP67防水スピーカーマイク
EMS-71
¥5,940 (¥5,400)

イヤホン端子無し

VOX/PTTホルルド/コールバック機能は使えません。
送信の固定は無線機側のPTTホルルド機能を使用します。

IP67防水スピーカーマイク
EMS-514
¥18,700 (¥17,000)

イヤホン端子有り

EME-60イヤホン¥3,850 (¥3,500) 接続時は防水になりません。
VOX/PTTホルルド/コールバック機能は使えません。

編集ソフトウェア接続ケーブル
ERW-23
¥5,720 (¥5,200)

ソフトは「DCR 2G ダウンロード アルインコ」で検索

ハードケース
EHC-70
¥8,800 (¥8,000)

ベルトクリップとホルダーベルト (付属) が使える保護ケース。
ケースをつけたまま充電できます。

ベルトクリップ
EBC-46
¥1,320 (¥1,200)

フリーベルトクリップ
EBC-50
¥1,980 (¥1,800)

幅の広い作業ベルトに装着できます。無線機が体に密着しないので圧迫感が少なく快適です。

ステンレスベルトクリップ
EBC-47
¥3,850 (¥3,500)

ホルダーベルト
EBC-56
¥3,850 (¥3,500)

ロングアンテナ
EA-248
¥4,950 (¥4,500)
(148mm)

ミドルアンテナ
EA-247
¥4,950 (¥4,500)
(100mm)

12V/24V対応、車載や基地局運用が可能なEDH-43とEDC-194A

ハードケースEHC-70を外さなくても充電できます。

ハードケースEHC-70を外さなくても充電できます。

ハードケースEHC-70を外さなくても充電できます。

Air-InCom.Liteの料金プラン・各種サービス

- アプリ基本利用料 年契約 **6,600**円 / 月契約 **660**円
- シークレットチャンネル利用料 年契約 **2,640**円 / 月契約 **275**円

基本、シークレットchどちらにも利用可能な50時間のプリペイドコードもアルインコインショップで発売中 (税込1,100円) 詳しくはアルインコクラウドサービスホームページをご覧ください。



定 格	DJ-DPS72WKA	DR-DPM62W
送受信周波数 / チャンネル	351.20000 ~ 351.63125MHz (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000MHz (CH71 ~ CH82)	
受信専用周波数 / 上空チャンネル		351.106250 ~ 351.193750MHz (S6 ~ S15, S1 ~ S5)
変調方式 / 電波型式 / コーデック / 受信方式		4 値 FSK / F1C, F1D, F1E, F1F / AMBE+2™ / ダブルスーパーヘテロダイナ
送信出力 (偏差: +20%, -50%)		5W/2W/1W + 送信禁止設定
寸法 (約) 突起物を除く 幅 x 高さ x 奥行 mm	55.8 x 95.8 x 32.5 (標準/バッテリー含む)	140 x 40 x 178
付属アンテナ長さ (約)	100mm	-
質量 (約)	244g (標準バッテリーと標準アンテナ含む)	1200g (EMS-61 マイク含む)
使用時間の目安 (h=時間)	バッテリーセーブ OFF 5W 送信 5、受信 5、待ち受け 90 にて 11.5h (AIL ペアリング時は 11h)	-
寸法 (約) 突起物を除く 幅 x 高さ x 奥行 mm	バッテリーセーブ ON 15h (AIL ペアリング時は 11 ~ 13h)	-
充電時間 (付属充電器にて最長 /h=時間)	3h	-
付属バッテリー容量 (電圧: 共通 7.2V)	2200mAh	-
受信感度 (BER1 × 10 ⁻²)	-5dBuVemf 以下	-3dBuVemf 以下 (13.8V 時)
定格電圧	7.2V	13.8V ± 10% または、26.4V ± 10%
音声出力 (10% 歪時)	内部スピーカー 外部出力 700mW 以上 350mW 以上	2W (EMS-500/501 スピーカーマイク 800mW) 以上 2W 以上
消費電流 (約)	最大出力送信時 1.8A 以下	1.7A 以下
使用温度範囲	定格受信時 0.5A 以下	0.8A 以下
本体の外部保護性能 (詳細は下記)	130mA 以下 (BS オフ) -20 ~ +60°C (充電は 0 ~ +45°C)	500mA 以下 -20 ~ +60°C
	IP64/65/68 / MIL-STD810F 振動・衝撃	MIL STD-810F 振動・衝撃

仕様と機能	定 格	仕様と機能	定 格
アンテナ側のコネクタ形状	インピーダンス 50Ω	SMA-P (本体側 SMA-J)	M-P (本体側 M-J)
外部端子	スピーカー マイク	4 極ねじ込み (同上)	8 ピン (標準) / 4 極ねじ込み (オプション用) 日本語 / 7 色選択、前面キー文字透過
液晶表示 / 照明		日本語 / 白、前面キー文字透過	
乾電池ケース (オプション)		標準 3 形アルカリ x 5 本	
ユーザコード (511 通り) / 秘話 設定		標準コード + 専用秘話コード 15 個 (他社互換 32,767 通り + 専用キー x 15/491,505 通り = 524,272 通り)	
秘話コード設定		個別番号 グループ番号	
個別呼び出し		有り	
イヤホン使用時の自声モニター (コールバック) & イヤホン断線感知		両方に対応	
パソコン編集機能 (接続ケーブルは別売、編集ソフトは無償)		両方に対応	
エアクロン & ACSH		両方に対応	
Bluetooth ワイヤレスマイク		接続不可	
マイク感度 調整	内蔵・外部別 10 段階	10 段階	
接客モード	有り	無し	
バックノイズ低減関連機能		ノイズキャンセル (3 段階) / ノイズ抑制、トーン抑制	
VOX	送信開始または終了の自動動作にも対応		
デュアルオペレーション		対応	
子機間通話禁止		対応	
受信音質、音量関連機能		高・低音調整、音量一定化、ボリュームレベル固定	
録音機能		合計 35 分、録音・再生の詳細設定可	
自動電源オフ (オートパワーオフ) 動作時間設定	0.5 ~ 6 時間	0.5 ~ 12 時間	
終話時 & 送話開始時ピープ音		但しエンドビビ機能は DJ-DPS72W のみ	
アンチテーラー (受信感度低減)	5 段階 (RF ゲイン機能)	-10dB オンオフ	
キー操作音量設定		OFF / 4 段階 / ボリューム連動	
キーロック時に使える機能		音量 / PTT / 短絡キー / 緊急	
日本語音声ガイダンス		CH 番号、ボリューム、設定状態、警告	
減電圧表示		4 段階 (モニター表示も可)	
アナログ (受信信号強度) 表示		但しビジーアラームは DJ-DPS72W のみ	
受信信号低下アラーム & ビジーアラーム		定型文 4 種類 (パソコンで任意編集可)	
文字メッセージ送受信機能 (ショートメッセージ)		音 + 表示	
着信通知 (ベル機能)		全チャンネル、ビジー&タイマーモード	
スクリーン		温度は -20 ~ +60°C で設定可能	
ショックセンサー & 温度センサー		セットモードで 5 種類選択	
緊急警報動作			

▲ ご注意 — 必ずお読みください。 30ch機だけの登録状に82ch機を追加して併用する時は手続きが異なります。詳しくは弊社の各製品紹介HPをご覧ください。

■新規登録とコストについて 必ず使用前に規定の申請を行い、15日程度で発行される登録状を取得してください。登録状無しで使うと罰せられます。1台で申請する個別登録と複数の包括登録があり、いずれも5年ごとに更新が必要です。公共料金の電波利用料を納付する義務があり、送られてくる納入告知書に金額や納付方法が明記されています。申請の書き方見本や用紙は製品に付属します。登録内容変更、閉局などの届出書類は「CR登録届届出書類」で検索すると総務省総合通信局のウェブサイトで無償でダウンロードできます。ご不明な点は、管轄の総合通信局に直接お尋ねください。

■アフターサービス：弊社サービスセンターにて修理やメンテナンスを承ります。販売店にご相談ください。出張修理や代替機をお貸し出しすることはできません。修理には1週間程度の時間が掛かります。本体を分解しないと交換できない部品は、技術基準適合上の理由から販売しておりません。

■用途と禁止事項：通信の目的や相手に制限は無く、誰でも多目的に使えます。簡易無線にはチャンネル独占を禁じるため5分以上連続送信すると自動的に受信に戻るタイムアウトと、通話中のチャンネルでは送信できないキリアール機能は義務付けられています。3R/3T簡易無線は日本国内とその排他的経済水域内でお使いになります。上空での使用は違法で罰せられます。飛行機・船・鉄道など乗物搭乗時、医療・介護・通信・放送施設や空港のような、無線機の使用が禁止・制限されている場所ではお使いいただけません。

●規定以外のアンテナを使用すると技術基準適合違反となります。弊社電子事業部HPに適合するアンテナのリストを掲載しています。

●第三者の通信を聞いて知り得た情報を無断で他人に漏らしたり、公開したり、利用すると電波法が定める通信の秘密保護条項に違反して罰せられます。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。アルインコは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他記載されている各社の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

アルインコ株式会社 ■電子事業部

- 支店・営業所・サービスセンター (SC)
- 東京 〒1030027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
 - 名古屋 〒4600003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内ウオビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
 - 大阪/S/C 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9高麗橋タイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
 - 福岡 〒8120013 福岡市博多区博多駅前2丁目13-34Eコビル2階 ☎092-473-8034 (代表)

*一部の画像は合成です。
*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

アプリ無線対応 デジタル簡易無線・登録局



DR-DPM62W DJ-DPS72WKA

IP Transceiver APP compatible
**LICENSE-FREE
DIGITAL TRANSCEIVERS**

- 送信出力 ハイパワー 切り替え OK **5W/2W/1W**
- 資格不要 簡単な申請 だけで使えます
- 97ch 陸上・海上 レンタルOK



増波対応 97ch
上空用 15ch を含みます。

Bluetooth®

DCR-PRO®
Digital Convenience Radio

DCR-PROはEタイプを含むアルインコの簡易無線シリーズの総称です。

Air-InCom.Lite

* 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。()内に表示する本体価格は税別です。

アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局・82ch+上空15ch

DJ-DPS72WKA



種別コード 登録局3R/3T

オープン価格 JAN:4969182332230

- 新割当てのチャンネルを含む97ch仕様、出力は5W/2W/1W切替
- アプリ無線Air-InCom.Liteに対応
- アルインコのDCR-PROシリーズだけのセキュリティ、524,272通りの秘話コード
- 耐塵・防水・防浸の頑丈なボディ、幅55.8mm×高さ95.8mm×薄さ32.5mm 約244gと軽量・コンパクト(突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)
- チャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフト
- 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)をはじめこだわりの受信機能を満載

その他の特長

- 一般と拡張の2段階セットモード、子機間通話禁止、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、上空用の15CH受信、マンダウン(倒れて一定時間動かかなかったら発報)、設定温度を超えると警告する温度センサー(-20~+60℃)など多彩な機能を満載!

付属品

- EDC-326R 充電スタンド
- EDC-215 AC アダプター
- EBP-198 バッテリーパック Li-ion 7.2V 2200mAh
- EA-247 ミドルアンテナ
- EBC-46 ベルトクリップ



MIL規格 衝撃/振動

アプリ無線対応 8Pモービルスピーカーマイク

EMS-938W



オープン価格 JAN:4969182396744

アルインコの車載無線機とAir-InCom.Lite、2系統の通信がこのマイク1本で可能に!

- 従来の無線はメインPTT、アプリ無線はサブPTTと、専用のPTTキーを採用
- 無線機用のアップダウンキーとメインPTT、アプリ無線用の内蔵スピーカー、サブPTTキー、音量調整、LEDランプと電源スイッチを搭載
- 手でスマホを持たずに通話できるので、運転中のアプリ無線使用も安心、安全

※無線とアプリ無線のゲートウェイ(中継)機能はありません。無線の音声は無線機のスピーカーから、アプリ無線の音声はマイクのスピーカーから出力されます。切り替えはできません。

対応機種

アルインコのアプリ無線非対応・8ピンメタルコネクタマイク採用の車載・固定無線機

例: DR-DPM60E/DR-DPM61E/DR-BU60DE/DR-BU61DE/DR-PM300SE

DR-735はマイクコネクタ交換ケーブルEDS-8 ¥3,850(¥3,500)が必要です。

生産を終了したDR-420X/DR-120X/DR-06/DR-635等にもお使いいただけます。

定 格

適合規格	Bluetooth4.2
送信出力/出力音声	Class 1 / モノラル
対応プロファイル	HFP
使用温度	-20 ~ +60℃
ケーブル長	約 660mm (全長約 763mm)
質量	約 212g
内蔵SP音声出力(最大)	約 60mW

Air-InCom.Lite

エアインカムライト

1日あたり20円足らず*の使用料で全国のユーザーと通話が可能!

*年額 ¥6,600 ÷ 365日 = 18.1円、月契約では約 21.3円

アプリ無線のAir-InCom.Liteはおひとり様からでもご契約が可能です。簡易無線のチャンネルのような「オープンチャンネル」が500chあり、任意のチャンネルを選んで通話できます。1つのチャンネルで待ち受けられるのは最大200人。通話モードも敢えて簡易無線でおなじみの「交互通話」を採用しました。チャンネルで待ち受けする第三者に通話が聞こえるのも簡易無線と同じですが、別途有料オプションの「シークレットチャンネル」をご契約頂くと、ホストユーザー(ご契約者様)が招待した人とだけ通話できるので秘匿性が保たれ、ビジネスユースにも最適です。

Air-InCom.Liteの登録と運用までの流れ

登録

- ① 右の二次元コードで「新規 マイページ アカウント登録ページ」(登録ページ)にアクセス、必要事項を記入 ※ログインIDになるメールアドレスが必要です。
- ② 「登録する」をクリックして、Eメールで認証コードが届いたら登録ページに入力
- ③ 「マイページログイン」画面にメールアドレスと登録時に作成したパスワードを入力
- ④ 「アプリID管理画面」で無料クーポンやプリペイドのコードを入力してアプリIDを有効にする



アカウント登録ページ

モバイルデバイス(スマートフォン)と無線機のペアリング

- ① 右の二次元コードでアプリをデバイスにインストールして起動
 - ② 説明書を読んで無線機とスマホをペアリング
 - ③ アプリIDとパスワードをアプリに入力してログイン
- 以降の操作は二次元コードの説明書をお読みください。



App Store



Google Play



アプリ説明書

*ホストユーザーから招待されればシークレットチャンネルで通話できます。招待されるゲストユーザーはオプション契約・追加料金無しで通話できます。

無線機とAir-InCom.Liteの通信ネットワーク



アプリ無線対応車載 / 基地局トランシーバー・登録局82ch+上空15ch

DR-DPM62W



種別コード 登録局3R/3T

オープン価格 JAN:4969182341577

- 新割当てのチャンネルを含む97ch仕様、出力は5W/2W/1W切替
- アプリ無線Air-InCom.Liteに対応
- アルインコのDCR-PROシリーズだけのセキュリティ
従来コード32,767+強化キー491,505=524,272通りの秘話コード
- フロントセパレーション方式、DCR-PRO車載機共通のブラケットとDCケーブル
- 12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力感知して自動でオンオフ
- ショックセンサーと温度センサーを内蔵、車両の傾きや車内温度等をアラームで発報

その他の特長

- 別売防水スピーカーマイクEMS-500/501は付属マイクと併用可能。
- 「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。
- 7色から選べる、大きく見やすい日本語液晶表示
- 200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し
- 受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、対象外信号選択、受信信号 強度低下通知、受信音量固定
- 約35分の通信録音機能とプリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージ
- 2Wとパワフルなオーディオ出力(EMS-500/501は800mW)、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、PTTホールド、スキャン、Sメーター、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!

※編集ソフトは「DCR 2G ダウンロード アルインコ」で検索してください。PC接続用ケーブル ERW-7 ¥5,720(¥5,200)は別売です。



付属品

- 本体・保証書・説明書・申請・契約書類・マイクハンガー
- ダイナミックマイク EMS-61
- モービルブラケット FM0078A ¥990(¥900)
- DCケーブル UA0038AY ¥1,320(¥1,200)
- &取付用ネジセット

※電源とアンテナ、関連小物は別売です。



ケーブル長 約3m

DR-DPM62W

オプションアクセサリ

直流安定化電源	スピーカー内蔵 スイッチング方式直流安定化電源 DM-S104 ¥51,700(¥47,000)		ケーブル	固定用ブラケット付5mセパレートケーブル EDS-9 ¥3,850(¥3,500)	
	ブラケットを天板に固定、基地局として設置できます。最大連続出力電流: 5A / スピーカー出力: 5W DCケーブル変換アダプターが付属	スイッチング方式直流安定化電源 DM-404 オープン価格 最大連続出力電流: 4.3A			シガーケーブル EDC-341 オープン価格
防水スピーカーマイク	IP67耐塵防浸スピーカーマイク EMS-500 ケーブルコード仕様 ¥18,700(¥17,000)		アンテナ	付属のDCケーブルを使わずシガーソケットから電源を供給できます。(全長2m)	
	共にマイクハンガーBH0051が付属します。スベア価格¥2,200(¥2,000)	EMS-501 5mストレートケーブル仕様 ¥22,000(¥20,000)			マグネットマウント付きアンテナ EA-226 オープン価格

※EMS-87W、EME-80WMAのように機種名にWが付くワイヤレスマイクはAir-InCom.LITEをインストールしたスマートフォンとペアリングして使うものです。無線機に接続するものではありません。DR-DPM62WのBluetoothはスマートフォン接続専用です。