


ALINCO

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:



アルインコHP

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

DJ-P222 (L/M)

¥25,080 (¥22,800)

L : JAN 4969182361209
M : JAN 4969182361216

防塵・防水
IP65/67

免許・資格
不要



追加された便利な機能が嬉しい、
DJ-P221の進化形。



強力バイブレーター

騒がしい現場でも着信を聞き
のがさない、パワフルなバイブ
レーターを搭載しました。



イヤホン断線感知機能

本体が音と表示で断線を知ら
せるので、大事な連絡を聞き
のがすことはありません。



減電池警告音とエコモード

うっかり電池切れ…がなくなる警告音と
電池消費を大きく抑えるエコモードで、
電池に関する心配が少なくなります。



優れた耐塵・防水を
実現するねじ込み式の
アクセサリージャック

回しやすいダイヤルは
音量の目安になる
目盛り付き

携帯性に優れた
Mタイプ

通話距離最優先のLタイプ




選択呼出しと圏外チェッカー

グループと個別の選択呼出しと、
通話圏内確認もできます。
(同時に設定することはできません。)

DJ-P114R 交互通話中継器 (別売)

中継器は通話エリアを
4倍程度広げることができます。

- DJ-P222の全27中継用チャンネルを実装
- 中継設定でもトランシーバーとして動作、中継中の音声に「割り込み」も可能
- 音声出力3Wの大音量で中継通話をモニター可能
- 基地局トランシーバーとしても使える中継対応交互通話モード
- 別売バッテリーを内蔵すれば停電時、自動切り替えて約10時間のバックアップ運用に対応



DJ-P114R

オープン価格

JAN 4969182361773

定 格

周波数帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定格電圧	DC1.2~1.7V(電池端子)	質 量 / 約	EBP-179とクリップ含む M 134g/L 144g 本体のみ M 106g/L 116g
電波型式	F3E(FM), F1D(FSK)	消費電流 / 約	送信時120mA / 受信定格出力時130mA	送 信 出 力	10mW - 1mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法 (突起物除く/約)	幅 54mm×高さ92mm X電池収納部の突起除く 厚さ17mm(突起部最大28.5mm)	受 信 感 度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信方式	交互(単信) & 交互中継(半複信)	アンテナ長/約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm	音 声 出 力	最大60mW以上(内部スピーカー時)
使用温度範囲	本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃				

使用時間の目安/約

単位:時間

Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	BSオン	28
	1.2V/1900mAh	ECOモード	40
単三1本	アルカリ乾電池	BSオン	33
		ECOモード	46

充電時間の目安

全充電スタンド共通	
EBP-179	約6時間

通話距離の目安(ロングアンテナ)

河川敷のような障害物のない平地など見通しの良い場所	500m~1km程度
直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	500m程度
鉄筋のビルや建物が多い市街地	100~200m程度

標準付属品

ベルトクリップ EBC-29

* 弊社の規定する条件にて測定
* ECOモードは極限まで電流消費を抑える機能です。受信時、音声の始めが途切れ
る事がありますが、バッテリーセーブ時間が長めになるため、異常ではありません。

* ミドルアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。 * 屋内の通話距離は建物の
構造や建材によって大きく異なります。* 中継器を使うと通話エリアが広がります。

充電器とバッテリー

別売オプション

連結充電
専用アダプター
EDC-162
¥8,800(¥8,000)

ツイン連結スタンド
EDC-179R
¥5,060(¥4,600)

工具無しで
接続可能

最多連結個数: 5
最多充電台数: 10
電池単体充電: 不可

ツイン充電器セット
EDC-179A
¥8,140(¥7,400)

シングル充電器セット
EDC-181A
¥6,160(¥5,600)
リフレッシュ機能付き

ニッケル水素充電電池
(1.2V 1900mAh)
EBP-179
¥1,870
(¥1,700) 質量 約26g



● スペア用
ベルトクリップ
EBC-29
¥330(¥300)

アクセサリ-マイク

* PTTロックが無いものは、無線機側のPTTホルルト機能で代用ができます。

スピーカーマイク
EMS-62
¥4,400
(¥4,000)
IP54防塵・防水

イヤホン
ジャック

スピーカーマイク
EMS-71
¥5,940
(¥5,400)
IP67耐塵・防浸

* スピーカーマイクではPTTホルルトやVOX運用はできません。

ストレートコードイヤホン
EME-58
¥2,200(¥2,000)
耳かけ型

ツイストコードイヤホン
EME-60
¥3,850(¥3,500)
カナル型

ソフトケース
ESC-51
¥1,980
(¥1,800)

マイクプラグの形状



ヘルメット用ヘッドセット
EME-63A
¥18,700
(¥17,000)

* バイクのヘルメット
には装着できません。

咽喉イヤホンマイク
EME-62A
¥50,380
(¥45,800)

■ 一般仕様イヤホンマイク
各¥3,850(¥3,500)

EME-70A カナル型

EME-654MA 耳かけ型

EME-764MA 耳かけ型

EME-764PA オープンエア型

■ 業務仕様イヤホンマイク
各¥7,700(¥7,000)

EME-32A カナル型

EME-48A 耳かけ型

・PTTロック、マイクゲイン切り替え付き
・イヤホンは取り外して交換可能

業務用ヘッドセット
EME-64A
¥12,650
(¥11,500)

* メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。 無線機、充電電池、ヘルメットはアクセサリに付属しません。

ALINCO 株式会社

電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9滝屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

* 撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
* 仕様は予告なしに変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

● 取扱い店

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>