

ALINCO

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

DJ-P921 (L/S)

免許・資格
不要



アルインコ電子事業 で 検索
Alinco.com ▶ 日本語



アルインコHP

だれでも、簡単・手軽に使えます！ しかも、便利で良く飛ぶ特小トランシーバー

- 携帯性ならショートアンテナ (S)、電波の飛びならロングアンテナ (L)
- 交互通話20chと中継用27chに対応
- アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計
- ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ
- オプションアクセサリはDJ-P21 (P9/P11)と全て共通
- イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能

DJ-P921L

DJ-P921S





* 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。() 内に表示する本体価格は税別です。

主な仕様

定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。

【一般仕様】

- 周波数範囲 / 421, 422, 440MHz帯特定小電力無線47ch ●電波型式 / F3E (FM) ●使用温度範囲 / 本体 -10°C~50°C、充電器 0°C~+40°C
- 定格電圧 / DC2.4~3.0V(電池端子) ●外部電源端子 / DC4.5~6.0V ●消費電流 / 送信：約100mA、受信定格出力時：約180mA、待ち受け時：約100mA、バッテリーセーブ動作時：約17mA ●接地方式 / マイナス接地 ●マイクロホンインピーダンス / 約2kΩ
- 外形寸法(突起物除く・約) / 58W×100H×19Dmm ●アンテナ長 / Lタイプ 約17.5cm、Sタイプ 約3.5cm
- 質量(電池含む・約) / L 138g、S 134g ●送信出力 / 10mW ●変調方式 / リアクタンス変調 ●通信方式 / 単信・半複信方式
- 受信方式 / ダイレクトコンバージョン ●受信感度 / -14dBμ以下(12dB SINAD) ●低周波出力 / 70mW以上(8Ω)

付属品



- ベルトクリップ EBC-30(スベア ¥330税込)
- ハンドストラップ
- ネック・ストラップ取り付け用パーツ (ストラップチェーン)

オプション

●は業務仕様、○は一般仕様

- 業務用イヤホンマイク 各¥7,700(¥7,000)
 - ・カナル型/グレー EME-21A
 - ・カナル型/黒 EME-21AB(黒)
 - ・耳かけ型 EME-29A
 - ・カナル+耳かけ型 EME-57
- 咽喉イヤホンマイク EME-39A ¥50,380(¥45,800)
- ヘッドセット EME-46A ¥12,650(¥11,500)
- ヘルメット用ヘッドセット EME-53A ¥18,700(¥17,000)
- スピーカーマイク EMS-59 ¥4,400(¥4,000)
- イヤホン
 - ・ストレートコード/オープンエア EME-6 ¥1,980(¥1,800)
 - ・カールコード/オープンエア EME-26 ¥2,200(¥2,000)
 - ・ストレートコード/耳かけ型 EME-50 ¥2,200(¥2,000)

- 一般仕様イヤホンマイク 各¥3,850(¥3,500)
 - ・オープンエア型 EME-522A
 - ・オープンエア型 EME-762PA
 - ・カナル型 EME-652CA
 - ・耳かけ型 EME-652MA
 - ・耳かけ型 EME-762MA

* オプションアクセサリ群はDJ-P9/P11/P21と全て共通です。

主な機能

- 音で知らせる減電池警告機能。
- イヤホンの断線を感じて音と表示で警告。
- 話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOXを内蔵。
- 混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)。
- 送信を禁止し、受信専用子機として使えるPTTオフ機能。
- 警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。
- 電源の切り忘れを防止する電源オフアラーム。
- 送信中の自分の声がイヤホンでモニターできるコールバック。



- DJ-P9/P11/P21系の機種に採用されていたケアモニターやコードスケルチ、個別呼び出し機能などは搭載しておりません。
- 技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。
- 防塵や防水の機能はありません。

通話可能時間の目安

- 単3形アルカリ乾電池×2本 約41時間
- 単3形ニッケル水素バッテリー(EBP-57N×2本) 約33時間

* 上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。

通話距離の目安(ロングアンテナ・交互通話時)

- 河川敷、ビルの屋上など見通しの良い場所：1kmまたはそれ以上
- 高い建物や障害物が少ない場所：500m程度
- 市街地：100~200m
- 建物内：構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。

品名	ニッケル水素電池	標準充電器	連結充電スタンド	ACアダプター	シガーDC/DCコンバーター	ソフトケース
品番	EBP-57N	EDC-121A	EDC-121R	EDC-122	EDH-33	ESC-39
仕様	単三型充電電池(Ni-MH) 1800mAh、1.2V 2本セット	EBP-57N専用 トリプル充電器 充電時間:約12時間	EDC-121Aに4個まで 連結可能。アダプター 1個で充電できます。	AC電源での運用に。 EDC-121A付属アダプター のスピーアとしても使えます。	ライターソケットに つないで常時通話。 (12V/24V車対応)	水分や埃から本体を 保護、落下の衝撃も 和らげます。
本体価格	¥1,540(¥1,400)	¥4,730(¥4,300)	¥2,530(¥2,300)	¥3,520(¥3,200)	¥3,080(¥2,800)	¥1,980(¥1,800)

■メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂、ACアダプターや充電式電池の外観や形状は部品メーカーの都合でしばしば変更されますが、そのつどの改訂はしていません。

アルインコ株式会社

電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
 - 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
 - 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイヤビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
 - 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)
- *カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
*このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。*仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店