

# ALINCO



# Nanoceiver™ ラペルトーク Lite

★ラペルトークとは、「ジャケットの襟」のラペルと「話す」のトークを合わせた、超小型インカムシリーズの愛称です。

免許・資格  
不要



技術基準適合証明取得機種



別売のイヤホンと  
充電器が必要です。

裏面をご覧ください。

幅27mm × 高さ56mm × 厚さ16mm、軽さはなんと21g※!

(※クリップ含む、約)

ラペルトークが本当に  
イヤホンマイクのサイズ  
になっちゃいました。

イヤホンの抜き差しで  
電源のオン・オフができます。



実物大 (A)

(S)

相互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

# DJ-PX10

(A ブラック × ブルー / S ブラック × シルバー)

オープン価格

JAN コード : A: 4969182361728  
S: 4969182361711

## 使えるね、便利な機能



無音時の耳障りな「サー」音を低減するコンパウンダー



送信状態を維持、指が疲れない PTTホールド



音で知らせる減電池警告



設定内容をお知らせする音声ガイダンス



イヤホンの断線検知機能



自分の声がイヤホンで聞けるコールバック



50トーンのグループトーク



受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザツ」音をカットするテールノイズキャンセラー



ワンタッチで音量を1にする接客モード



受信信号の強さが音で分かるエンドビビ機能



中継器の設定を無線で変更可能なりリモコン機能。



電池消費を大きく抑えるエコモード。



エンドビー&コールトーン



PTT受信専用



PTTオフ VOX VOX内蔵

## セットアップは超簡単!



使用CHとトーンを検知、自動で設定するアクシユ機能



親機の設定全てを一度にコピーするエアクローン



全ての設定がスマホでできるフリーアプリ対応





## 定 格

- 周波数範囲  
421/422/440MHz帯 特定小電力無線
- チャンネル数 / 交互20ch 中継27ch
- 電波型式 / F3E (FM)・F1D (FSK)
- 使用温度範囲 / -10℃~+50℃ / 充電時 0℃~+45℃
- 定格電圧 / DC3.7V (内蔵Li-Po 260mAh)
- 消費電流  
・送信 約72mA  
・受信 定格出力時 約92mA  
・バッテリーセーブ時 約23mA
- 外形寸法 (突起物除く/約) / 幅27mm×高さ56mm×厚さ16mm
- アンテナ: 内蔵
- 質量 / クリップを含み約21g
- 送信出力 / 10mW・1mW
- 通信方式 / 単信 (交互)・半複信 (中継)
- 受信感度 / -14dBμ以下 (12dB SINAD)

※仕様は予告なしに変更する場合があります。  
※防塵・防水性能は保証しておりません。水分の飛沫や汗にご注意ください。

## 標準付属品

- クリップ EBC-59
- 保証書・説明書

**ご注意**  
別売のイヤホンと充電器が必要です。  
用途に合う物を別途ご使用前にお求めください。

## 使用時間の目安

- 約8時間  
※ 上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。  
※ 内蔵電池専用です。乾電池は使えません。外部電源端子はありません。

## オプション・アクセサリ

詳細は弊社ホームページをご覧ください。

充電スタンドや充電器セットに無線機は付属しません。

EDC-295A シングル充電器セット (ACアダプター・充電ケーブル付属)	¥4,400 (¥4,000)
EDC-295R シングル連結充電スタンド (連結ケーブル付属)	¥3,190 (¥2,900)
EDC-296 10口充電スタンド (EDC-300Kが必要です)	¥9,900 (¥9,000)
EDC-300K 充電セット (EDC-296用/USBアダプターと充電ケーブル)	¥3,740 (¥3,400)
EME-66B カナル型ツイストケーブルイヤホン (黒/約50cm)	¥2,530 (¥2,300)
EME-67B 耳かけ型ストレートケーブルイヤホン (同上)	¥1,980 (¥1,800)
EME-67W 耳かけ型ストレートケーブルイヤホン (白/同上)	¥1,980 (¥1,800)
EME-68B 耳かけ型ツイストケーブルイヤホン (黒/同上)	¥2,530 (¥2,300)
EBC-59 クリップ (スペア)	¥990 (¥900)

- 屋内用中継器 DJ-P114R オープン価格
- ※ 内蔵電池 EG0088S (弊社サービスセンターにて、技術料含む) ¥5,500 (¥5,000)

\* メッキ仕上げ、プッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。

## 充電時間の目安


- EDC-295A、EDC-295R、EDC-296 共に約2時間  
※ 上記の時間は放電状態の内蔵電池を満充電するときのおおよその値です。  
※ 継ぎ足し充電もできます。

## 通話距離の目安 (ラベルトークLiteを2台使用して測定)

- 河川敷のような見通しの良い場所: 200m程度
- 市街地のような障害物の多い屋外: 50m程度
- 建物内: 構造 (建材、防火壁の有無など) によって大きく異なりますが、ワンフロアの見通し部分は基本的に通話できます。  
お客様で混み合う等、人が障害物となって一時的に通話エリアが狭くなることもあります。

## 中継器 (オプション)


中継器は通話エリアを4倍程度広げることができます。



- ラベルトークの全27中継用チャンネルを実装
- 中継設定でもトランシーバーとして動作、中継中の音声に「割り込み」も可能
- 音声出力3Wの高音量で中継通話をモニター
- 基地局トランシーバーとしても使える中継対応交互通話モード
- 別売バッテリーを内蔵すれば停電時、自動切り替えて約10時間のバックアップ運用に対応



DJ-P114R  
オープン価格  
JAN 4969182361773



EDC-300KはEDC-300 USBアダプターとUA0105丸ピン/USBケーブルのセットです。

EDC-296はUSBアダプター1つで10台までを任意に充電可能なスタンドです。充電セット EDC-300Kが別途必要です。



EDC-295AはUSB/USB-miniケーブル EDC-37と2AのUSBアダプターEDC-300が付属するシングル充電器セット。さらにスタンドと短い連結ケーブルが付属するEDC-295Rを3個連結して、合計4台の連結充電器としても使えます。



襟に留めても邪魔にならないよう、イヤホンのケーブル長は50cmと短くなっています。

## アルインコ株式会社 ■ 電子事業部

### 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
  - 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
  - 大阪/SC 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
  - 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)
- ※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記の支店、営業所までお願いします。  
※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。



**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※写真は一部、合成です。  
ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

## ● 取扱い店