

定 格		技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種		●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。	
周 波 数 帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定 格 電 圧	DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)	質 量 / 約	L : 90g / M : 82g(ベルトクリップ含む本体のみ)
電 波 型 式	F3E (FM)、F1D (FSK)	消 費 電 流	送信 約150mA 定格出力時 約200mA	送 信 出 力	10mW - 1mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外 形 寸 法	幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm (突起物除く/約) (最大27.7mm)	受 信 感 度	-14dBμ以下 (12dB SINAD)
通 信 方 式	交互(単信) & 交互中継(半複信)	アンテナ長/約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm	音 声 出 力	最大60mW以上 (内部・外部スピーカー共)
使用温度範囲	本体 -10℃～+50℃ 充電 0℃～+40℃				

使用時間の目安 (共通)

Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	約28時間
単三1本	アルカリ乾電池 (別売)	約33時間

※弊社の規定する条件にて測定

充電時間の目安

	EDC-311/312共通
EBP-179	約6時間

通話距離の目安 (ロングアンテナ)

河川数のような障害物の無い平地	500m～1km 程度
見通しの利く道路上など障害物の少ない場所	500m程度
市街地など障害物の多い屋外	200m 程度

※ミドルアンテナは上記の30%程度、通話距離が短くなることがあります。屋内は建物の構造や建材によって大きく異なりますが、中継器を使うと通話エリアが広がります。トンネルのような非常に閉鎖的な空間では近距離でも通話できないことがあります。

用途に合わせて選べる豊富なオプション群

充電器とバッテリー

EDC-311/312は電池のコンディションを整えるリフレッシュ機能付きです。



●スベア用
ベルトクリップ
EBC-58
¥770 (¥700)

アクセサリーマイク

※PTTロックはありません。無線機本体のPTTホルド機能を使ってPTTロックの代用ができます。



※スピーカーマイクではPTTホルドやVOX運用はできません。



マイクプラグの形状

1軸4極ねじ込み式



※バイクのヘルメットには装着できません。



※ マイクアクセサリーは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

※ 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。() 内に表示する本体価格は税別です。


※ メッキ仕上げ、プッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。

アルインコ株式会社

■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東 京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福 岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※撮影、印刷、改良などの理由で、掲載製品の色調や外観が異なって見えることがあります。
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。



ホームページのURL <https://alincoco.jp/>

●取扱い店

ALINCO



製品ページ



MIL規格 衝撃/振動



DJ-P321



技術基準適合証明
取得機種

サイズが変わる。

現場が変わる!



消防団 / 自治会



宿泊施設



ファッション



工場



カー&バイクディーラー



飲食業



電波の強さを
通話終わりに
知らせる
エンドビビ®



- ベル機能
 - キーロック
 - 送信出力切り替え
 - 送信禁止
 - チャンネル非表示
- 他にも多彩な機能を満載！

通話距離が最優先なら
ロングアンテナが決め手！

イヤホンの断線
を感じて音と
表示で警告



50波のグループ
番号と108波の
DCSコードで
混信が少ない
快適通話



ワンタッチで音量
を下げ、自動で戻
す受信音ミュート



既存のチャンネル
とグループ番号に
自動で合わせる
アクシユ機能



話すと送信、
黙ると受信の
VOX内蔵



無音時の耳障りな
「ザー」音を低減
するコンパnder



ボタン長押しで
急を知らせる緊急
通報機能

アンテナ長：M 約 7.5cm
L 約 16.5cm

実物大



レッド



ゴールド



ブラック

交互・中継通話対応 特定小電力トランシーバー

DJ-P321

(BM/GM/RM)

標準価格/共通 ¥21,780
(本体¥19,800)

DJ-P321BM (ブラック) JAN 4969182361575
DJ-P321GM (ゴールド) JAN 4969182361667
DJ-P321RM (レッド) JAN 4969182361650

IP67 耐塵・防浸

無線機としては最高水準の外
郭保護等級をクリア。マイクアクセ
サリーを接続していても水やほこり
をしっかりガード。ケースは頑丈なポリ
カーボネート製で、タフな現場をサ
ポートします。

長時間運用

入手しやすい単三乾電池1本
で約33時間、専用バッテリーでも
28時間と余裕の通話時間を達成
しました。

*弊社既定の条件で測定
使用条件によっては大きく変化します。

サブPTTキーと
デュアルオペレーション

アルインコが業界に先駆けて採用し
た2チャンネル通話のデュアルオペ
レーション。メインとサブ、2つの送信ボ
タンを実装して通話切り替えがスム
ーズです。サブPTTキーは他の
機能に割り当てることもでき
ます。

最適
チャンネルサーチ

任意の時間、全チャンネルを自動サ
ーチ、通話があった回数をチャンネル
ごとにカウントして表示します。従来の
「今、空いているチャンネル」を探すの
ではなく、長期的に使うのにどのチ
ャンネルが最適かを判断するた
めに役立つツールです。

NEW

ベルトクリップは
出荷時取り付け済みです。

OPTION 交互通話中継器(レピーター)

共通:オープン価格 詳しくはHPをご参照ください。



DJ-P114R (屋内用)

JAN:4969182361773

基地局トランシーバーや音声出力3Wの
大音量モニターとしても使用可能



DJ-P102R (屋外常設)

JAN:4969182362176

防塵・防水
IP65/66/67

別売マグネット基台
EBC-66


HIGH-QUALITY
NOISE
CANCEL
SOUND

DJ-P102RとDJ-P116Rは
高性能ノイズキャンセラーで
マイクが拾う騒音を低減
してクリアな受信が可能！



DJ-P116R (屋内用)

JAN:4969182362060



- 【共通の仕様】
- 交互通話中継全27chに対応
 - DJ-P321のリモコン機能でCHや設定を変更可能
 - 配線は簡単、ACアダプターをコンセントにつなぐだけ

- 【DJ-P114R】
- PTTを搭載、交互・交互中継通話基地局トランシーバー
や大音量モニターとしても使用可能
 - 中継モードでも通話や「割り込み送信」に対応
 - 別売バッテリーを内蔵すれば停電時に自動切換えて約10時間
のバックアップ運用

- 【DJ-P102R】
- 屋外に常設できるヘビーデューティ仕様
 - 小型軽量、市販のバンド材や別売マグネット基台で設置が容易

- 【DJ-P116R】
- 高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(アンテナ除く) 質量 60g
の超コンパクトボディ
 - AC100Vコンセントから付属USBケーブルと市販の電源タップで
離して接続するだけの簡単設置

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、アルインコ株式会社は
これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。